

# **REGULATIV**

**for**

**Vandmose å m. tilløb**

**Græsted-Gilleleje Kommune  
Kommunevandløb nr. 19**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	
	.....	
	6	
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT	
	.....	
	7	
3.	VANDLØBETS DIMENSIONER	
	.....	
	9	
4.	BYGVÆRKER, TILLØB M.V.	
	.....	
	11	
5.	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	
	.....	
	12	
	5.1 Administration	
	.....	
	12	
	5.2 Bygværker	
	.....	
	12	
6.	BREDEJERFORHOLD	
	.....	
	13	
	6.1 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb	
	.....	
	13	
	6.2 Hegning i vandløbets nærhed	
	.....	
	13	
	6.3 Ændringer i vandløbets tilstand	
	.....	
	13	
	6.4 Forurening af vandløbet	
	.....	
	13	

6.5	Kreaturvanding og vandindvinding	14
6.6	Dræneløb	14
6.7	Beskadigelse og påbud	14
6.8	Straf	14

## 7. VEDLIGEHOJDELSE

7.1	Foranstaltning af vedligeholdelse	16
7.2	Målsætningen for vandløbet	16
7.3	Hensigten med vedligeholdelsen	16
7.4	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger	16
7.5	Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle	17
7.6	Udbedring af bygværker	17
7.7	Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse	17

## 8. TILSYN 18

## 9. REVISION 19

## 10. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN



## **BILAGSFORTEGNELSE**

**BILAG 1:** Redegørelse

**BILAG 2:** Vandløbskort

## 1.

### GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandmose å med tilløb er optaget som offentligt vandløb i daværende Søborg-Gilleleje Kommune ca. 1960 (datoen for optagelse kendes ikke).

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- vandområdeplanen og anden regionplanlægning
- tidligere regulativ for Vandmose å af ca. 1960 \*
- landvindingsudvalgets tekniske indstilling af 11. februar 1956 \*\*
- afvandingskommissionens kendelse af 10. februar 1960 \*\*

\*) tidligere regulativ er ikke set i vedtaget og dateret stand. Årstal for regulativet er derfor skønnet.

\*\*\*) disse materialer er ikke set og vurderet, men er omtalt i tidligere regulativ som grundlag herfor

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

## 2.

### BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter Vandmose å med tilløb:

Vandmose å i Græsted-Gilleleje Kommune fra 0 - punkt ved brønd umiddelbart vest for vejen Gilleleje - Esbønderup i skellet mellem matr. nr. 15a, Søborg og 2a, Gilleleje til endepunkt i st. 2093 ved udløbet i Søborg Kanal.

Endvidere omfattes 4 tilløb, ligeledes i Græsted-Gilleleje Kommune:

Tilløb A fra 0 - punkt ved brønd på sydsiden af Helsingør-Gilleleje jernbanen i skellet mellem matr. nr. 4g og 89x, Gilleleje til endepunkt i st. 380 ved udløbet i hovedløbet i dettes st. 1590.

Tilløb B fra 0 - punkt ved brønd i skellet mellem matr. nr. 79, Passebækgård og 89z - 89y, Gilleleje til endepunkt i st. 118 ved udløbet i tilløb A i dettes st. 189.

Tilløb C fra 0 - punkt ved brønd i skellet mellem matr. nr. 1c, Bonderupgaard og 89ø - 89æ, Gilleleje til endepunkt i st. 260 ved udløbet i hovedløbet i dettes st. 1175.

Tilløb D fra 0 - punkt ved brønd i skellet mellem matr. nr. 14a og 15a, Søborg til endepunkt i st. 262 ved udløbet i hovedløbet i dettes st. 299.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbet indgår i Søborg Kanal - systemet, og kan ses i hele forløbet på 4 cm - kort 1514 I NV og 1514 I SV.

Regulativet omfatter ialt 3113 meter rørlagt vandløb:

Vandmose å	2093 m
Tilløb A	380 m
Tilløb B	118 m
Tilløb C	260 m
Tilløb D	262 m

Vandløbets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet.

## Oversigtskort

(incl. vandløb, vandløbsnavn og -nr.; topografisk opland og dets størrelse; UTM - koordinater for st. 0 og for udløb)



### 3. VANDLØBETS DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbets dimensioner m.v. fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskemaer, geometrisk skikkelse:

#### Vandmose å (hovedløbet)

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Rørdimension cm	Fald o/oo	Anmærkning
0	-	x	x	1 m brønd
		Ø 45	ca. 20	
13	378	x	x	1 m brønd
		Ø 40	10,2	
137	251/245	x	x	1 m brønd
		Ø 50	1,3	
299	224/219	x	x	1 m brønd. Tilløb D
				Jernbanebro
313	-	Ø 55	1,0	1 m brønd
469	-			1 m brønd
559	-			1 m brønd
691	180/172	x	x	1 m brønd
807	-	Ø 70	1,1	1 m brønd
946	-			1 m brønd
1175	117/114	x	x	1,25 m brønd. Tilløb C
				Jernbanebro
1186	-			1,25 m brønd
1337	-	Ø 80	0,8	1,25 m brønd
1419	-			1,25 m brønd
1590	-			1,25 m brønd. Tilløb A
1779	-			1,25 m brønd
2002	-			1,25 m brønd
2093	41	x	x	Udløb i Søborg Kanal

-dimensionsskemaer, geometrisk skikkelse:

### Tilløb A

Station	Vandløbets bundkote	Rørdimension	Fald	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo	
0	301	x	x	1 m brønd
189	253/251	Ø 35	2,6	1 m brønd. Tilløb B
380	202	x	x	1,25 m brønd, hovedløbets st. 1590

### Tilløb B

Station	Vandløbets bundkote	Rørdimension	Fald	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo	
0	270	x	x	1 m brønd
		Ø 15	1,0	
118	258	x	x	1 m brønd, tilløb A's st. 189

### Tilløb C

Station	Vandløbets bundkote	Rørdimension	Fald	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo	
0	263	x	x	1 m brønd
		Ø 20	1,5	
260	223	x	x	1,25 m brønd, hovedløbets st. 1175

### Tilløb D

Station	Vandløbets bundkote	Rørdimension	Fald	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo	
0	253	x	x	1 m brønd
		Ø 30	1,0	
262	227	x	x	1 m brønd, hovedløbets st. 299

#### 4.

#### **BYGVÆRKER, TILLØB M.V.**

Følgende oplysninger er hentet fra tidligere regulativ:

- St. 299 - 313: Bro for jernbane bygget af 55 cm spidsbundsør
- St. 1175 - 1186: Bro for jernbane bygget af 80 cm spidsbundsør

Der findes iøvrigt ikke bygværker på vandløbet, udover brønde.

Registrering af tilløb til vandløbet er ikke gennemført i forbindelse med udarbejdelse af regulativet.

## 5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

### 5.1 Administration

Vandløbet administreres af Græsted-Gilleleje Kommune, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse ikke ændres.

Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

### 5.2 Bygværker

Bygværker, såsom brønde, skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmeværker eller lign. skal der i henhold til Bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 om ålepas, ungfiskesluser samt afgittringer i ferske vande være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

## 6. BREDEJERFORHOLD

### 6.1 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbet. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

### 6.2 Hegning i vandløbets nærhed

Opsatte hegn ved vandløbet er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

### 6.3 Ændringer i vandløbets tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres. Regulering af vandløbet må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

### 6.4 Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker,

der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

#### 6.5 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

#### 6.6 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbet.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbet, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

#### 6.7 Beskadigelse og påbud

Afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genopretelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens bestemmelser.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens bestemmelser.

#### 6.8 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbs-

lovens bestemmelser.

## 7. VEDLIGEHOJDELSE

### 7.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbet foranstaltet vedligeholdet af vandløbsmyndigheden (dvs. ikke af private lodsejere).

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entrepris eller ved egen foranstaltning.

### 7.2 Målsætningen for vandløbet

Som rørlagt vandløb er Vandmose å i henhold til Frederiksborg Amts "Vandområdeplan for Kattegat og Øresund med opland" 1993 målsat som C1, afledning af vand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

### 7.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre den fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

### 7.4 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.



#### 7.5 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Oprensset materiale oplægges indenfor en afstand på 5 meter fra vandløbsmidten eller brønde.

#### 7.6 Udbedring af bygværker

Udbedring af bygværker foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

#### 7.7 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

## **8.**

### **TILSYN**

Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt syn over vandløbet i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

**9.**

**REVISION**

Dette regulativ skal senest optages til revision i år 2002.

10.

## REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den \_\_\_\_ 19\_\_.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet \_\_\_\_ indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning. Vandløbsmyndighedens behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen bilag \_\_.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Græsted-Gilleleje Kommune, den \_\_\_\_\_ 19\_\_.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.